








Calderas murales de condensación



	Modelo	Referencia	Código EAN	Potencia (kW)	Tipo gas	Versión	alto ancho fondo (mm.)	Precio base de venta €
	Gama CerapurComfort (Mixtas microacumulación) (Sistema QuickTAP) (Incluye programador DT20)							
 CerapurComfort	ZWBC 25 - 2 C	7 716 010 284	4 047 416 571 621	25/25	P	Circuito Estanco	710 x 400 x 330	1.755
		7 716 010 268	4 047 416 250 984		N			
 CerapurExcellence	ZWBC 30 - 2 C	7 716 010 286	4 047 416 571 669	25/30	P	Circuito Estanco	710 x 400 x 330	2.225
		7 716 010 270	4 047 416 251 028		N			
	Gama CerapurExcellence (Mixtas microacumulación) (Sistema QuickTAP)							
 CerapurAcu	ZWBE 32 - 2 A	7 713 331 035	4 047 416 303 345	30/32	P	Circuito Estanco	760 x 440 x 360	2.620
		7 713 331 029	4 047 416 259 314		N			
 CerapurAcuSmart	ZWBE 37 - 2 A	7 713 331 036	4 047 416 303 352	30/37	P	Circuito Estanco	760 x 440 x 360	2.900
		7 713 331 030	4 047 416 300 238		N			
 CerapurAcuSmart	ZWBE 42 - 2 A	7 713 331 037	4 047 416 303 369	30/42	P	Circuito Estanco	760 x 440 x 360	3.155
		7 713 331 031	4 047 416 300 245		N			
	Gama CerapurExcellence (Sólo calefacción)							
 CerapurAcu	ZSBE 30 - 2 A	7 712 331 881	4 047 416 303 338	30	P	Circuito Estanco	760 x 440 x 360	2.525
		7 712 331 883	4 047 416 300 221		N			
	Gama CerapurAcu (Mixtas - Acumulación dinámica de 42 litros)							
 CerapurAcuSmart	ZWSB 28 - 3 A	7 716 701 237	4 047 416 650 913	24/28	P	Circuito Estanco	890 x 600 x 482	3.685
		7 716 701 213	4 047 416 650 821		N			
	Gama CerapurAcu Smart (Mixtas - Acumulación 48 litros)							
 CerapurAcuSmart	ZWSB 30 - 4 A	7 716 701 405	4 051 516 041 274	24/30	N	Circuito Estanco	890 x 600 x 482	2.765
		Plantilla y accesorio evacuación (AZB 1108) incluidos.						

CerapurSolar (Caldera CerapurSolar + Acumulador de inercia)

Sistema integrado adaptable a sistemas solares para producción de a.c.s. y calefacción.

El sistema CerapurSolar es un sistema integrado de alta eficiencia, compatible con Sistemas Solares (hasta una superficie de captación máxima de 8,25m²) para producir agua caliente sanitaria y calefacción.

Este sistema está constituido por: Caldera CerapurSolar CSW 30-3 A y Acumulador de inercia SP 400 SHU (Opcional).

	Modelo	Referencia	Código EAN	Potencia (kW)	Tipo gas	Versión	alto ancho fondo (mm.)	Precio base de venta €
 CSW 30-3A	CSW 30-3A	7 712 231 401	4 047 416 369 624	22/30	N	Circuito Estanco	850 x 440 x 350	2.775
 SP 400 SHU	SP 400 SHU	7 738 110 919	4 051 516 752 255		Depósito		**1916 x 660 x 850	2.870

P= Propano N= Natural

(*) Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales. (**) Incluida válvulas de seguridad.

IVA no incluido

Calderas murales a gas de bajo NOx

Modelo	Referencia	Código EAN	Potencia (kW)	Tipo gas	Versión	alto ancho fondo (mm.)	Precio base de venta €
Gama Cerastar Comfort (Mixtas microacumulación) (Sistema QuickTAP) Clase 5. Bajo NOx							
ZWN 25-8 MFA	7 736 900 073	4 051 516 680 381	25/25	B	Circuito Estanco	767 x 400 x 370	1.550
	7 736 900 072	4 051 516 680 374		N			
ZWN 30-8 MFA	7 736 900 075	4 051 516 680 404	25/30	B		767 x 440 x 370	1.740
	7 736 900 074	4 051 516 680 398		N			

Plantilla y accesorio evacuación (AZ 266) incluidos.



CerastarComfort

Calderas murales a gas convencionales

Modelo	Referencia	Código EAN	Potencia (kW)	Tipo gas	Versión	alto ancho fondo (mm.)	Precio base de venta €
Gama CeraclassMidi (Mixtas instantáneas) (Sistema QuickTAP)							
ZW 24 KE	7 713 243 827	4 010 009 922 803	24/24	B	Tiro Natural	700 x 400 x 298	1.260
	7 713 230 966	4 010 009 963 806		N			
ZW 24-2E AE *** rendimiento	7 736 500 892	4 051 516 272 951		B	Circuito Estanco		1.390
	7 736 500 882	4 051 516 272 401		N			
Gama CeraclassExcellence (Mixtas microacumulación) (Sistema QuickTAP)							
ZWC 35/35-3 MFA	7 716 704 473	4 010 009 161 066	35/35	B	Circuito Estanco	850 x 480 x 370	1.950
	7 716 704 399	4 010 009 085 676		N			
Gama CeraclassExcellence (Sólo calefacción)							
ZSC 30-3 MFA	7 716 704 477	4 010 009 161 141	30	B	Circuito Estanco	850 x 440 x 370	1.660
	7 716 704 403	4 010 009 085 751		N			
ZSC 35-3 MFA	7 716 704 478	4 010 009 161 165	35	B		850 x 480 x 370	1.860
	7 716 704 404	4 010 009 085 775		N			

Plantilla y accesorio evacuación (AZ 266) incluidos.





CeraclassMidi



CeraclassExcellence

Calderas murales a gas convencionales

	Modelo	Referencia	Código EAN	Potencia (kW)	Tipo gas	Versión	alto ancho fondo (mm.)	Precio base de venta €	
 <p>CeralineAcu</p>	Gama CeralineAcu (Mixtas - Acumulación 50 litros)								
	ZWSE 28-5 MFK	7 716 701 145	4 010 009 087 946	28	B	Tiro Natural	890 x 600 x 482	1.630	
		7 716 701 144	4 010 009 087 939		N				
	ZWSE 28-5 MFA	7 716 701 143	4 010 009 082 026	28	B	Circuito Estanco			
		7 716 701 129	4 010 009 930 709		N				1.765
	 <p>CeraclassAcu Comfort</p>	Gama CeraclassAcu Comfort (Mixtas - Acumulación dinámica de 42 litros)							
ZWSE 28-6 MFA		7 716 701 319	4 047 416 547 084	28	B	Circuito Estanco	880 x 600 x 482	2.230	
		7 716 701 316	4 047 416 547 053		N				
ZWSE 35-6 MFA		7 716 701 317	4 047 416 547 060	35	N				2.470
Accesorio de evacuación AZ 266 incluido.									

B= Butano Propano N= Natural

Accesorios Solarbox

Solarbox Junkers: estación de producción instantánea de a.c.s. para sistemas solares térmicos y calderas murales Junkers.

	Para modelos	Referencia	Código EAN	Descripción	Precio base de venta €
 	Accesorios de instalación para calderas murales				
	Solarbox Comfort	7 709 003 917	4 047 416 625 102	Estación de producción instantánea de a.c.s. Caudal máximo: 12 l/min. Válvula mezcladora para instalar con calderas Junkers.	520
	Solarbox Classic	7 736 500 209	4 051 516 025 441	Estación de producción instantánea de a.c.s. Caudal máximo: 12 l/min.	360
	Kit de conexión para calderas gama Ceraclass Excellence y Cerapur Smart con Solarbox Comfort	7 736 500 125	4 047 416 772 073	Kit de conexiones rígidas.	76
	Kit de conexión para calderas gama Ceraclass Excellence y Cerapur Smart con Solarbox Classic	7 736 500 126	4 047 416 772 097		58
	Kit de conexión para calderas gama Cerapur con Solarbox Comfort	7 736 500 127	4 047 416 772 103		76
Kit de conexión para calderas gama Cerapur con Solarbox Classic	7 736 500 128	4 047 416 772 110	58		

IVA no incluido