



IC: Ida calefacción
RC: Retorno de calefacción
V: Vaciado



MODELO	Cota L mm	Ø Chimenea
JAKA FD-30	385	150
JAKA FD-40	485	150
JAKA FD-50	585	150
JAKA FD-60	685	175
JAKA FD-70	785	175
JAKA FD-80	885	175

Equipamiento	
Cuerpo de fundición	Termómetro
Fácil limpieza por la parte frontal	Manómetro
Envolventes con revestimiento epoxy	Entrega montada
Frente de mandos montado compuesto de:	Regleta eléctrica preparada para conexión de circulador, quemador, termostato de ambiente y acumulador
Termostato de regulación	Presión máxima de servicio: 3kg/cm ²
Termostato de seguridad	Temperatura máxima de servicio 95°C
Interruptor marcha/paro luminoso	

Modelo	Potencia nominal		Potencia útil		Peso kg	Quemador Recomendado	Código	Precio € Sin Quemador
	kW	kcal/h	kW	kcal/h				
Jaka FD-30	29,3	25.198	27,8	23.908	110	Domestic D3P	TJAK000022	636
Jaka FD-40	40,5	34.830	38,5	33.110	135	Domestic D4P	TJAK000023	720
Jaka FD-50	52	44.720	49,7	42.742	160	Domestic D4P	TJAK000024	847
Jaka FD-60	63,5	54.610	60,7	52.202	185	Domestic D6	TJAK000025	967
Jaka FD-70	75	64.500	71,4	61.404	210	Domestic D6	TJAK000026	1.107
Jaka FD-80	87,5	75.250	83,3	71.638	235	Domestic D10	TJAK000027	1.255

Opciones	Código	Precio €
Programador diario analógico	TPRO000000	58
Kit hidráulico SRJ1 (FD-30 / FD-40 / FD-50)	TKITSRJ001	327
Regulador climático (para SRJ1)		ver pág. 77
Kit hidráulico SRJ2 (FD-30 / FD-40 / FD-50)	TKITSRJ002	417
Capot cubre quemador (Jaka FD-30 / FD-50)	TCAP000002	98
Capot cubre quemador (Jaka FD-60 / FD-80)	TCAP000003	98
Quemador		ver pág. 66
Acumuladores Sanit		ver pág. 68-72
Bomba para suelo radiante NYL 63-15 (Altura manométrica residual bomba: 2,5 m.c.a. a 1.682 L/h)	CFOV000096	106