

**GTB BOL ★★★ - Acumulador de ACS de 120 lts.**



- Alto rendimiento: ★★★ según Directiva Europea 92/42 CEE
- Acumulador de A.C.S. de 120 lts
- Baja temperatura. Insonorizado
- Quemador de gasóleo: LO35 G-TN.S.ES.A.C/PREC
- Caldera de alto rendimiento (art. 8 ley 10/91)
- Cuerpo en fundición GG 20 de gran duración
- Dos puertas frontales
- Posibilidad de limpieza frontal sin desmontar el quemador
- Posibilidad de funcionamiento a baja temperatura
- Resistente a la condensación
- Prueba hidráulica de cada elemento a 10 bar
- Prueba hidráulica del cuerpo montado a 6 bar
- Presión máxima trabajo 3 bar
- Presión máxima acumulador 8 bar
- Acumulador de 120 l. con revestimiento interno esmaltado. Serpentin en acero esmaltado, brida de inspección y limpieza con anodo de magnesio extraíble, vaina portasonda doble, recubrimiento externo en Poliuretano expandido (exento CFC) de espesor 25 mm.

GTB BOL ★★★		GTB30-25 BOL	GTB38-32 BOL
Clasificación energética según Directiva Europea 92/42 CEE		★★★	★★★
Capacidad térmica nominal máx. (Qn)	kW	26,5	34,3
Potencia útil máx. (Pn)	kW	24,7	31,9
Rendimiento útil a Pn (80/60 °C)	%	93,0	93,1
Rendimiento útil al 30% de Pn (Tm=50 °C)	%	92,3	92,3
Número de elementos cuerpo		3	4
Contenido agua	l	14,5	17,5
Diámetro conexión chimenea	mm	130	130
Diámetro montaje quemador	mm	110	110
Peso	kg	203	225
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	mm	1465 x 600 x 900	1465 x 600 x 900
Códigos		GTB30-BOL-3M	GTB30-BOL-4M
<b>Precios</b>	<b>€</b>	<b>2.896,00</b>	<b>2.987,00</b>

**GTB BOL INOX ★★★ - Acumulador de ACS inoxidable de 120 lts.**



- Alto rendimiento: ★★★ según Directiva Europea 92/42 CEE
- Acumulador de A.C.S. en acero inoxidable de 120 lts
- Baja temperatura. Insonorizado
- Quemador de gasóleo:
  - 30/38: LO35 G-TN.S.ES.A.C/PREC
  - 46: LO60 G-TN.S.ES.A
- Caldera de alto rendimiento (art. 8 ley 10/91)
- Cuerpo en fundición GG 20 de gran duración
- Dos puertas frontales
- Posibilidad de limpieza frontal sin desmontar el quemador
- Posibilidad de funcionamiento a baja temperatura
- Resistente a la condensación
- Prueba hidráulica de cada elemento a 10 bar
- Prueba hidráulica del cuerpo montado a 6 bar
- Presión máxima trabajo 3 bar
- Presión máxima acumulador 8 bar
- Bomba de calefacción
- Bomba circulación A.C.S. entre caldera y acumulador
- Acumulador inox calidad AISI 316 de 120 litros
- Envoltente en chapa de acero barnizado de color gris metal
- Válvula de seguridad calefacción
- Válvula de seguridad A.C.S.
- Grifo de llenado caldera

GTB BOL INOX ★★★		GTB30-25 BOL INOX	GTB38-32 BOL INOX	GTB46-38 BOL INOX
Clasificación energética según Dir. Europea 92/42 CEE		★★★	★★★	★★★
Capacidad térmica nominal máx. (Qn)	kW	26,5	34,3	40,2
Potencia útil máx. (Pn)	kcal/h	24,7	31,9	37,5
Rendimiento útil a Pn (80/60 °C)	%	93,0	93,1	93,2
Rendimiento útil al 30% de Pn (Tm=50 °C)	%	92,3	92,3	92,3
Número de elementos cuerpo		3	4	5
Contenido agua	l	14,5	17,5	20,5
Diámetro conexión chimenea	mm	130	130	130
Diámetro montaje quemador	mm	110	110	110
Peso	kg	203	225	247
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	mm	1465 x 600 x 900	1465 x 600 x 900	1465x 600 x 900
Códigos		GTB30-BOLI-3M	GTB30-BOLI-4M	GTB30-BOLI-5M
<b>Precios</b>	<b>€</b>	<b>3.234,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>3.429,00</b>