

GTB GT ★★★ - Sólo calefacción

- Alto rendimiento: ★★★ según Directiva Europea 92/42 CEE
- Baja temperatura. Insonorizado
- Quemador de gasóleo: LO35 G-TN.S.ES.A.C/PREC
- Caldera de alto rendimiento (art. 8 ley 10/91)
- Cuerpo en fundición GG 20 de gran duración
- Hogar completamente bañado
- Acceso frontal a la cámara de humos permite fácil limpieza
- Posibilidad de funcionamiento a baja temperatura
- Envoltente aislada que garantiza un bajo nivel sonoro y mínima pérdida de temperatura
- Prueba hidráulica de cada elemento a 10 bar
- Prueba hidráulica del cuerpo ensamblado a 6 bar
- Óptima resistencia a la condensación
- Presión máxima trabajo 3 bar
- Cuerpo de la caldera completo con dos puertas anteriores, una de inspección superior y una inferior porta quemador con aislamiento en fibra cerámica
- Envoltente en chapa de acero barnizado de color gris metal
- Aislamiento en material de lana de vidrio

GTB GT ★★★		GTB30-25 GT	GTB38-32 GT
Clasificación energética según Directiva Europea 92/42 CEE		★★★	★★★
Capacidad térmica nominal máx. (Qn)	kW	26,5	34,3
Potencia útil máx. (Pn)	kW	24,7	31,9
Rendimiento útil a Pn (80/60 °C)	%	93,0	93,1
Rendimiento útil al 30% de Pn (Tm=50 °C)	%	92,3	92,3
Número de elementos cuerpo		3	4
Contenido agua	l	14,5	17,5
Diámetro conexión chimenea	mm	130	130
Diámetro montaje quemador	mm	110	110
Peso	kg	146	172
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	mm	850 x 450 x 770	850 x 450 x 830
Códigos		GTB30-3R	GTB30-4R
Precios	€	1.921,00	2.051,00

GTB GTI ★★★ - Calefacción y ACS

- Alto rendimiento: ★★★ según Directiva Europea 92/42 CEE
- Calefacción y producción instantánea de A.C.S.
- Baja temperatura. Insonorizado
- Quemador de gasóleo: LO35 G-TN.S.ES.A.C/PREC
- Caldera de alto rendimiento (art. 8 ley 10/91)
- Cuerpo en fundición GG 20 de gran duración
- Hogar completamente bañado
- Acceso frontal a la cámara de humos permite fácil limpieza
- Posibilidad de funcionamiento a baja temperatura
- Envoltente aislada que garantiza un bajo nivel sonoro y mínima pérdida de temperatura
- Prueba hidráulica de cada elemento a 10 bar
- Prueba hidráulica del cuerpo ensamblado a 6 bar
- Óptima resistencia a la condensación
- Presión máxima trabajo 3 bar
- Capacidad vaso de expansión de 10 litros
- Cuerpo de la caldera completo con dos puertas anteriores, una de inspección superior y una inferior porta quemador con aislamiento en fibra cerámica

GTB GTI ★★★		GTB30-25 GTI	GTB38-32 GTI
Clasificación energética según Directiva Europea 92/42 CEE		★★★	★★★
Capacidad térmica nominal máx. (Qn)	kW	26,5	34,3
Potencia útil máx. (Pn)	kW	24,7	31,9
Rendimiento útil a Pn (80/60 °C)	%	93,0	93,1
Rendimiento útil al 30% de Pn (Tm=50 °C)	%	92,3	92,3
Número de elementos cuerpo		3	4
Contenido agua	l	14,5	17,5
Diámetro conexión chimenea	mm	130	130
Diámetro montaje quemador	mm	110	110
Peso	kg	156	186
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	mm	850 x 450 x 770	850 x 450 x 830
Códigos		GTB30-3M	GTB30-4M
Precios	€	2.181,00	2.311,00